

Fibervix

MUITO ALÉM DE PRODUTOS

Tecnologia e conectividade para a sua rede

CATÁLOGO DE PRODUTOS



FV1020



FV2065



FV8050



FV9008



FV6021

Sobre a Fibervix

A Fibervix reúne equipamentos e acessórios para redes de fibra óptica, da emenda e da medição à conectividade e às ferragens de rede.

Os produtos Fibervix são projetados para atender às demandas técnicas do mercado de redes de fibra óptica, com materiais resistentes e durabilidade para as necessidades de conectividade.

Neste catálogo, cada produto aparece de forma resumida. O datasheet completo de cada item está em www.fibervix.com.br/downloads, e o comercial atende dúvidas e orçamentos pelo WhatsApp.

Índice por item

Eletrônicos	03	Ferramentas	08
Máquinas de fusão	3 produtos 04	Ferramentas	18 produtos 09
OTDR e testadores	12 produtos 04	Escadas telescópicas	7 produtos 11
Medidores e localizadores	14 produtos 06		
Energia	1 produto 07		
Componentes	13	Ferragens	18
Conectividade óptica	22 produtos 14	Ferragens e acessórios de rede	18 produtos 19
Caixas de distribuição e emenda	5 produtos 17		

Como pedir orçamento

1

Escolha os produtos

Navegue pelo catálogo completo em www.fibervix.com.br/produtos e adicione os itens à lista de orçamento.

2

Informe a empresa

Preencha nome, empresa, telefone e CNPJ. O CNPJ é obrigatório para o atendimento comercial.

3

Envie pelo WhatsApp

A lista segue em uma mensagem pronta para o comercial: (31) 99066-4962.

SEÇÃO

Eletrônicos

Máquinas de fusão, OTDR, power meters e equipamentos de teste e medição para redes de fibra óptica.

Máquinas de fusão 3 produtos

OTDR e testadores 12 produtos

Medidores e localizadores 14 produtos

Energia 1 produto



FV1010



FV2065



FV8024



FV48100



FV1020



FV1910

Máquinas de fusão 3 PRODUTOS



FV1010

Máquina de Fusão de Fibra Óptica

Máquina de fusão inteligente e totalmente automática, com tela touch articulada de 4,3 polegadas.

6 motores

Acionamento

8 s

Tempo de fusão (típico)

18 s

Aquecimento do forno



FV1020

Máquina de Fusão de Fibra Óptica

Máquina de fibra óptica de alta precisão: totalmente automática, semiautomática ou manual.

8 s

Soldagem

18 s

Aquecimento

0,01 dB

Perda de emenda (MMF)



FV1060

Máquina de Fusão de Fibra Óptica

Máquina de fusão de fibra óptica de alta precisão, com VFL e OPM integrados e foco por seis motores.

6 motores

Foco e alinhamento

8 s

Soldagem

18 s

Aquecimento

OTDR e testadores 12 PRODUTOS



FV1910

Testador CCTV 4 Polegadas

Testador CCTV IP e analógico 8K H.265, AHD, CVI e TVI.

4"

Tela touch IPS, 960 x 640

8K H.265

Video IP, stream principal

8 MP

TVI, AHD e CVI



FV2001

Mini OTDR

Pequena e prática. Tudo para instalação e manutenção de fibras ópticas em apenas um dispositivo!

1550 nm

Com filtro para fibra ativa

20 dB

Alcance máximo

2,5 m

Zona morta de evento



FV2002

OTDR 9x1 - 12 Funções

Integra 12 funções, incluindo OTDR automático, mapa de eventos, OPM.

24 dB

Alcance máximo (faixa dinâmica)

4,3"

Tela touch screen

4000 mAh

Bateria, mais de 8 h de medição



FV2050

OTDR Multifunção Fibra Apagada

OTDR multifuncional com localizador de falhas e relatórios em Excel e PDF. Alcance máximo de teste de 100 km.

100 km

Alcance máximo de teste

1310 / 1550 nm

Comprimento de onda (opcional)

24 / 26 dB

Faixa dinâmica (opcional)

OTDR e testadores (continuação)



FV2065

OTDR Multifunção - Fibra Ativa e Apagada

Identificador de falhas em fibra ativa e apagada, com geração de relatório em Excel e PDF.

150 km

Alcance máximo de teste

1310 / 1550 / 1610 nm

Comprimento de onda (opcional)

28 / 30 / 32 / 34 dB

Faixa dinâmica (opcional)



FV2100

Módulo OTDR 1550 nm com Detecção de ONU

Módulo OTDR 1550 nm para instalação na parte traseira do PDA da série PMT-900.

1550 nm

Comprimento de onda

18 dB

Faixa dinâmica

500 m a 60 km

Faixa de teste



FV2200

OTDR Tipo Caixa com Diagnóstico Inteligente para Redes FTTH

OTDR tipo box, com operação direto pelo aplicativo no smartphone Android.

1550 nm

Comprimento de onda

20 dB

Faixa dinâmica

1,5 / 4,5 m

Zonas mortas (evento / atenuação)



FV2330

OTDR Multifuncional

OTDR com VFL, OPM PON 10G, OLS e teste de cabo RJ45, com tela touchscreen de 6,2 polegadas.

240 km

Faixa de distância, monomodo

128.000

Pontos de amostragem (máx.)

6,2"

Tela touchscreen capacitiva



FV2550

OTDR Multifunção Fibra Ativa

OTDR multifunção para fibra ativa, com 1550 nm, 24 dB e tela OLED de 5,55 polegadas.

1550 nm

Comprimento de onda

24 dB

Faixa dinâmica

5,55"

Tela OLED, 1280 x 720



FV2590

OTDR Multifuncional

OTDR de alto desempenho com tela capacitiva de 8 polegadas, alcance de até 260 km e funções VFL, OPM, OLS.

260 km

Faixa de distância

36-50 dB

Faixa dinâmica selecionável

256.000

Pontos de amostragem (máx.)



FV2900

PDA para Serviços FTTH

PDA profissional com Android 13, tela IPS de 6 polegadas, RJ45 de 2,5G, Wi-Fi 6 e medidor de potência óptica PON 10G.

6"

Tela IPS, 2160 x 1080

Android 13

Sistema operacional

2 x 2,5G

Portas RJ45 cabeadas



FV8100

Testador G/EPON

Solução de testes PON: identifica OLT e ONU e localiza Rogue ONU. Conexão Bluetooth com aplicativo Android.

-30 a +5 dBm

Medidor de potência PON (1310 e 1490 nm)

7.000 mAh

Bateria de lítio

760 g

Peso

Medidores e localizadores 14 PRODUTOS



FV8015

Caneta Laser 10 mW

Visualizador de falhas em fibra óptica, laranja, de 8 a 12 km.

10 mW

Potência de saída

8 ~ 12 km

Faixa do laser

650 ± 10 nm

Comprimento de onda



FV8017

Caneta Laser 30 mW

Visualizador de falhas em fibra óptica, verde, de 18 a 22 km.

30 mW

Potência de saída

18 ~ 22 km

Faixa do laser

650 ± 10 nm

Comprimento de onda



FV8020

Optical Power Meter (Medidor de Potência Óptica)

Medidor de potência óptica com detector InGaAs de alto desempenho.

-70 a +10 dBm

Faixa de medição (padrão)

8

Comprimentos de onda calibrados

±5%

Linearidade



FV8024

Power Meter Óptico Portátil

Medição rápida e precisa para instalação, manutenção e certificação de redes ópticas.

dBm | mW

Unidade de leitura

InGaAs

Detector óptico

0,01 dB

Resolução



FV8026

Identificador de Fibra Ativa

Compatível com fibras de 0,25 / 0,9 / 2,0 / 3,0 mm, com VFL e iluminação LED integradas.

-40 a +10 dBm

Sensibilidade de teste

5 - 8 km

Distância de teste do VFL

235 g

Peso



FV8027

Identificador de Fibra Óptica com Medidor de Potência e Fonte de Luz Vermelha

Teste em linha (online), sem alterar conexões ou adaptadores.

3

Frequências identificadas (270, 1000...)

10

Comprimentos de onda de calibração

≥ 30 mW

Fonte de luz vermelha (VFL)



FV8030

Mini Power Meter OPM

Mini medidor de potência óptica com teste de cabo de rede RJ45, carregamento via USB e iluminação LED.

800-1625 nm

Faixa de comprimento de onda

> 48 h

Autonomia da bateria

20

Registros de teste



FV8035

Power Meter 850 nm a 1625 nm com LED, -70 a +6 dBm

Mini medidor de potência óptica: compacto, preciso e pronto para qualquer desafio em campo.

±0,2 dB

Precisão de medição

7

Comprimentos de onda

127 mm

Altura (referência)

Medidores e localizadores (continuação)



FV8040
Kit Zumbidor Localizador de Falhas
Localizador e testador de cabos.
Localização precisa.

9 V Bateria laminada	RJ45 · RJ11 Interfaces	126 / 175 mm Emissor / receptor
--------------------------------	----------------------------------	---



FV8050
Power Meter PON
Medidor de potência PON de alta precisão:
instrumento de teste para comunicação
óptica PON.

3 Comprimentos de onda (1310, 1490, 1550 nm)	≤ 0,5 dB Incerteza	> 40 dB Isolamento
---	------------------------------	---------------------------------



FV8060
**Power Meter OPM Multifuncional
com Bateria Recarregável**
Medidor de potência óptica e fonte de luz
vermelha integrados.

1500 mAh Bateria de lítio	48 h Autonomia em uso contínuo	3 h Carregamento rápido
-------------------------------------	---	-----------------------------------



FV8204
**Medidor de Potência Óptica
Multifuncional**
Nova geração de medidores de potência
óptica, com VFL de 10 mW e Bluetooth
opcionais.

± 0,2 dB Precisão	0,01 dB Resolução	999 Grupos de dados na memória
-----------------------------	-----------------------------	---



FV8500
**Medidor de Potência Óptica
Multifuncional**
Detector óptico de alto desempenho, com
OPM, VFL, teste de cabo RJ45 e lanterna
integrados.

-70 a +6 dBm Faixa de medição (modelos A)	± 0,35 dB Precisão	> 80 h Operação contínua
--	------------------------------	---------------------------------------



FV8550
**Power Meter VFL com Testador
RJ45**
Medidor de potência óptica com localizador
visual de falhas (VFL).

-50 a +26 dBm Faixa de medição (OPM)	650 nm VFL de 5 mW ou 10 mW	≥ 48 h Autonomia declarada
--	---------------------------------------	--------------------------------------

Energia 1 PRODUTO



FV48100
Bateria de Lítio 48 V 100 Ah
Bateria recarregável de baixa voltagem LFP:
solução moderna e eficiente para sistemas
de armazenamento de energia.

48 V Tensão nominal	100 Ah Capacidade nominal	6.000 Ciclos de vida (DoD 80%)
-------------------------------	-------------------------------------	--

SEÇÃO

Ferramentas

Clivadores, decapadores, alicates, tesouras e escadas para instalação e manutenção.

Ferramentas 18 produtos

Escadas telescópicas 7 produtos



FV8003



FV4002



FV8005



FV4001



FV8033



FV4003

Ferramentas 18 PRODUTOS



FV8003

Clivador de Alta Precisão

Corte preciso, operação fácil e design leve, com vida útil de até 48.000 cortes.

48.000

Cortes de vida útil

 $\leq 0,5^\circ$

Ângulo médio de clivagem

24

Posições de corte por lâmina



FV8005

Kit de Ferramentas para Fibra Óptica

Caneta localizadora de falhas visual (VFL) 10 mW e decapador de fibra óptica de três cavidades.

16


Itens no kit

10 mW

Caneta VFL

1,2 kg

Peso bruto



FV8006

Tesoura para Kevlar

Tesoura para aramida e especial para corte de cordões e pigtails (jumpers de fibra óptica). Afiada e durável.

3CR13

Aço inoxidável

140 mm

Comprimento

0,07 kg

Peso



FV8007

Decapador de Fibra Óptica OPF-CFS-3-B

Decapador de três orifícios para remover o revestimento e a capa externa das fibras ópticas.

3 orifícios

Diferentes diâmetros

165 mm

Comprimento

0,12 kg

Peso



FV8008

Decapador de Tubo Loose Longitudinal 1,5 – 3,3 mm

Ferramenta profissional para preparação de cabos de fibra óptica.

1,5 – 3,3 mm

Diâmetro de tubo loose

Longitudinal

Tipo de abertura

Manual

Operação



FV8010

Decapador de Cabo Drop FTTH OPFS30

Remove a capa externa do cabo Drop FTTH antes da montagem dos conectores ópticos de campo rápido.

3,1 × 2,0 mm

Cabo aplicável (Drop FTTH)

1.000 / 2.000

Usos da lâmina, conforme o cabo



FV8021

Tubete Protetor de Emenda 40 mm

Protetor termocontrátil 40 mm para emendas de fibra óptica.

40 mm

Comprimento nominal

100 un

Por embalagem

Aço inox

Haste de reforço



FV8022

Tubete Protetor de Emenda 60 mm

Protetor termocontrátil 60 mm para emendas de fibra óptica.

60 mm

Comprimento nominal

100 un

Por embalagem

Aço inox

Haste de reforço

Ferramentas (continuação)



FV8033

Alicate Roletador Decapador Tube Loose de Fibra Óptica e Coaxial

Alicate decapador transversal para tubos de feixe, leve e compacto.

Ø 45-162

Faixa de diâmetro

8,5 cm

Comprimento

3 + 1

Três lâminas retas e uma em arco



FV8045

Alicate Decapador de Fibra Óptica 7 em 1

Alicate multifuncional em aço inox que reúne decapagem de fibra em 3 portas, decapagem de cabo drop.

7 em 1

Alicate com 8 funções

Aço inox 420

Temperado em alta temperatura

140 g

Peso do alicate



FV8070

Alicate para Crimpar

Alicate para crimpagem de conectores modulares EZ Pass Through.

RJ11 · RJ12 · RJ45

Conectores EZ Pass Through

CAT5e · CAT6

Cabos compatíveis



FV8071

Alicate para Crimpar Modular RJ45 / RJ11 com Testador

Ferramenta profissional multifuncional para crimpagem, decapagem e teste de cabos de rede e telefonia.

8P · 6P · 4P

Padrões de crimpagem

UTP e STP

Cabos com decapagem e teste



FV8072

Alicate Crimpador Multifuncional 7 em 1 com Perfuração e Corte

Alicate crimpador para cabos Cat7, Cat6 e Cat5e. Compatível com conectores tipo cristal 5/6/7 e 8P/6P.

6P · 8P

Crimpagem RJ12 e RJ45

Cat5e · Cat6 · Cat7

Cabos compatíveis

300 g

Peso



FV8073

Alicate para Cabo Coaxial RG59/6/11

Alicate de compressão para cabos coaxiais. Crimpagem precisa, ergonomia e conforto no manuseio.

RG59 · RG6 · RG11

Cabos coaxiais

75-5 e 75-7

Conectores tipo F

175 mm

Comprimento total



FV9060

Clivador SKL-60S

Clivador de fibra óptica de alta precisão. Soldagem mais eficiente, corte de alta precisão.

48.000

Cortes de vida útil

12

Pontos de corte individuais

272 g

Peso, sem embalagem



FV9061

Clivador de Fibra Óptica de Alta Precisão

Ângulo de corte muito próximo de 90°, garantindo superfícies prontas para fusão.

≤0,5°

Ângulo de clivagem

48.000

Clivagens, vida útil da lâmina

24

Pontos da lâmina

Ferramentas (continuação)



FV9062

Clivador de Fibra Óptica Totalmente Automático

Um passo no posicionamento, eficiência dobrada. Feche a tampa e inicie o corte automaticamente.

≤0,5°

Erro de ângulo de corte

32.000

Cortes da lâmina

1.200

Cortes por carga completa



FV9065

Decapador Térmico de Fibra Óptica S95

Corpo totalmente metálico, bateria de lítio recarregável com porta Type-C e lâmina de aquecimento larga.

4 níveis

Temperatura ajustável
(100-160 °C)

1-48

Fibras nuas por
decapagem

20 mm

Largura da lâmina

Escadas telescópicas 7 PRODUTOS



FV4001

Escada Telescópica Dobrável em Alumínio

Escada telescópica compacta e resistente, para acesso a áreas elevadas em instalação e manutenção.

2,00 m

Altura estendida

0,68 m

Altura dobrada

5 + 5

Quantidade de degraus



FV4002

Escada Telescópica Dobrável em Alumínio

Escada telescópica compacta e resistente, para acesso a áreas elevadas em instalação e manutenção.

3,80 m

Altura estendida

1,90 m

Altura dobrada

6 + 6

Quantidade de degraus



FV4003

Escada Telescópica Dobrável em Alumínio

Escada telescópica compacta e resistente, para acesso a áreas elevadas em instalação e manutenção.

3,60 m


Altura estendida

1,80 m

Altura dobrada

6 + 6

Quantidade de degraus



FV4004

Escada Telescópica Dobrável em Alumínio

Escada telescópica compacta e resistente, para acesso a áreas elevadas em instalação e manutenção.

3,20 m

Altura estendida

1,58 m

Altura dobrada

5 + 5

Quantidade de degraus

Escadas telescópicas (continuação)



FV4005

Escada Telescópica Dobrável em Alumínio

Escada telescópica compacta e resistente, para acesso a áreas elevadas em instalação e manutenção.

3,20 m

Altura estendida

0,82 m

Altura dobrada

11

Quantidade de degraus



FV4007

Escada Telescópica Dobrável em Alumínio

Escada telescópica compacta e resistente, para acesso a áreas elevadas em instalação e manutenção.

1,35 m

Altura estendida

0,61 m

Altura dobrada

5 + 5

Quantidade de degraus



FV4008

Escada Telescópica Dobrável em Alumínio

Escada telescópica compacta e resistente, para acesso a áreas elevadas em instalação e manutenção.

1,64 m

Altura estendida

0,64 m

Altura dobrada

6 + 6

Quantidade de degraus

SEÇÃO

Componentes

Conectores, adaptadores, splitters, patch cords e caixas de distribuição e emenda.

Conectividade óptica 22 produtos


Caixas de distribuição e emenda 5 produtos



FV6021



FV9007



FV7003



FV9008



FV8001



FV9016

Conectividade óptica 22 PRODUTOS



FV3001

Conversor de Mídia 10/100/1000 Mbps

Conversor de mídia não gerenciado: solução econômica para conversão de sinal entre redes Ethernet de fibra óptica.

20 km

Extensão em fibra óptica

10/100/1000

Mbps, duplex completo ou meio-duplex

> 50 mil h

Tempo médio de operação sem falhas



FV5001

Conector Óptico Fast SC/APC Pré-Polido ESC-250D-S - Padrão Operadora

Conector de terminação mecânica pré-polidada para conexões ópticas rápidas e confiáveis em redes FTTH.

SC/APC

Interface óptica

Pré-polido

Sem polimento em campo

Sem fusão

Terminação mecânica



FV5002

Conector Óptico Fast Rápido SC/UPC ESC-250D-S - Padrão Operadora

Conector óptico de montagem rápida, desenvolvido para terminações de fibra óptica em redes FTTH e FTTx.

SC/UPC

Interface óptica

Sem fusão

Terminação mecânica

FTTH - FTTx

Aplicação



FV5003

Conector Óptico Rápido Tipo T Click SC/APC Ferrolho Duplo

Conector óptico de montagem rápida com ferrolho duplo, desenvolvido para terminações de fibra óptica em redes FTTH.

≤ 0,5 dB

Perda de inserção

≥ 60 dB

Perda de retorno

58 mm

Comprimento



FV5004

Conector Óptico Rápido Tipo T Click SC/UPC Ferrolho Duplo

Conector óptico de montagem rápida com ferrolho duplo, ideal para instalações FTTH e terminações de fibra em campo.

≤ 0,4 dB

Perda de inserção

≥ 45 dB

Perda de retorno

58 mm

Comprimento



FV5020

Conector Óptico Rápido SC/APC Tipo T Rosca Ferrolho Cerâmica

Conector óptico de montagem rápida em campo, com sistema tipo T rosqueável, ferrolho cerâmico e polimento APC de 8°.

SC/APC

Interface óptica

8°

Polimento angular APC

Tipo T

Fixação por rosca



FV6001

Splitter PLC 1x2 SC/APC Conectorizado

Splitter PLC com chipset coreano, estável e durável mesmo em temperaturas extremas dentro da CTO.

1x2

Configuração

SC/APC

Conectorizado, pigtail 0,9 mm

1260-1650 nm

Faixa de operação



FV6003

Splitter PLC 1x4 SC/APC Conectorizado

Splitter PLC com chipset coreano, estável e durável mesmo em temperaturas extremas dentro da CTO.

1x4

Configuração


SC/APC

Conectorizado, pigtail 0,9 mm


1260-1650 nm

Faixa de operação

Conectividade óptica (continuação)


	FV6005 Splitter PLC 1x8 SC/APC Conectorizado Splitter PLC com chipset coreano, estável e durável mesmo em temperaturas extremas dentro da CTO.	
1x8 Configuração	SC/APC Conectorizado, pigtail 0,9 mm	1260-1650 nm Faixa de operação


	FV6007 Splitter PLC 1x16 SC/APC Conectorizado Splitter PLC com chipset coreano, estável e durável mesmo em temperaturas extremas dentro da CTO.	
1x16 Configuração	SC/APC Conectorizado, pigtail 0,9 mm	1260-1650 nm Faixa de operação

	FV6020 Splitter PLC Fibra Nua 1x2 Splitter PLC 1x2 de fibra nua (250 µm, sem conector), compacto, para caixas de terminação.	
1x2 Configuração	4,0 dB Perda de inserção máx.	250 µm Fibra nua, sem conector

	FV6021 Splitter Cassete Modular Box 1x8 SC/APC Divisor óptico modular para distribuição de sinal em redes FTTH, FTTx e sistemas PON.	
1x8 Uma entrada, oito saídas	SC/APC 9 adaptadores	1260-1650 nm Faixa de operação


	FV6022 Splitter Cassete Modular Box 1x16 SC/APC Divisor óptico passivo de alta precisão para distribuição de sinais em redes FTTH, FTTx e sistemas PON.	
1x16 Uma entrada, 16 saídas	17 Adaptadores SC/APC	PLC Tecnologia

	FV6040 Splitter PLC Fibra Nua 1x4 Splitter PLC 1x4 de fibra nua (250 µm, sem conector), compacto, para caixas de terminação.	
1x4 Configuração	7,4 dB Perda de inserção máx.	250 µm Fibra nua, sem conector

	FV6080 Splitter PLC Fibra Nua 1x8 Splitter PLC 1x8 de fibra nua (250 µm, sem conector), compacto, para caixas de terminação.	
1x8 Configuração	10,7 dB Perda de inserção máx.	250 µm Fibra nua, sem conector

	FV7002 Patch Cord SC/UPC-SC/UPC SM SX 3,0 mm 2 m LSZH G.657A1 Cordão óptico monomodo simplex, desenvolvido para interconexões de equipamentos e distribuição de sinais em...	
SC/UPC Conectores	2 m Comprimento	G.657A1 Fibra monomodo

Conectividade óptica (continuação)



FV7003

Patch Cord SC/APC-SC/UPC SM SX 3,0 mm 2 m LSZH G.657A1

Cordão óptico monomodo simplex, com conectores SC/APC e SC/UPC, desenvolvido para interconexões em redes FTTH.

SC/APC-SC/UPC
Conectores

2 m
Comprimento

3,0 mm
Diâmetro externo



FV7004

Patch Cord LC/APC-LC/APC SM Simplex 3,0 mm 2,5 m LSZH G.657A1

Cordão óptico monomodo simplex, com conectores LC/APC nas duas extremidades.

LC/APC-LC/APC
Conectores

2,5 m
Comprimento

3,0 mm
Diâmetro externo



FV7006

Patch Cord LC/UPC-LC/APC SM Simplex 2,5 m

Patch cord monomodo simplex, com conectores LC/UPC e LC/APC.

LC/UPC-LC/APC
Conectores

2,5 m
Comprimento

SM
Monomodo simplex



FV7007

Patch Cord Óptico LC/APC-SC/APC SM Simplex 2,5 m

Patch cord monomodo simplex LC/APC-SC/APC, para interconexões de equipamentos e distribuidores ópticos em...

LC/APC-SC/APC
Conectores

2,5 m
Comprimento

SM
Monomodo simplex



FV8001

Adaptador Acoplador Óptico SC/APC Simplex

Adaptador óptico SC/APC monomodo com alinhamento em zircônia e baixa perda de inserção ($\leq 0,2$ dB).

$\leq 0,2$ dB
Perda de inserção

SC/APC
Interface óptica

OS2 - 9/125 μ m
Tipo de fibra



FV8002

Adaptador Acoplador Óptico SC/UPC Simplex

Adaptador SC/UPC simplex monomodo OS2, com alinhamento em zircônia, perda $\leq 0,2$ dB e operação de -40 °C a $+85$ °C.

$\leq 0,2$ dB
Perda de inserção

SC/UPC
Interface óptica

OS2 - 9/125 μ m
Tipo de fibra

Caixas de distribuição e emenda 5 PRODUTOS

FV9007

Caixa Terminal Óptica FTB-16B-2

Modelo FTB-16B-2: ponto de terminação do cabo drop com o cabo de alimentação (feeder) na rede FTTx.



16
Fibras

IP55
Grau de proteção

2 x 1:8
Splitters suportados

FV9008

Caixa Terminal Óptica FTB-16B-1

Modelo FTB-16B-1: ponto de terminação do cabo drop com o cabo de alimentação (feeder) na rede FTTx.



16
Fibras

IP65
Grau de proteção

2 x 1:8
Splitters tipo tubo suportados

FV9016

Caixa CTO Dupla Trava com Chaves, Splitter 1x16 (sem splitter)

CTO para redes FTTH/FTTx, com capacidade para até 16 assinantes.



16
Saídas para cabos drop

1x16
Splitter PLC tipo box (não incluso)

UV
Plástico com proteção UV

FV9018

Caixa Indoor 8/16 Assinantes FTTx

A solução ideal para distribuir sinais ópticos em ambientes internos de prédios residenciais e comerciais.



IP53
Grau de proteção

8
Portas para drop

1x8
Splitter PLC SC/APC (ou SC/UPC)

FV9024

Caixa de Emenda Óptica 96 FO

CEO-96FO: com vedação de alta qualidade, resistência a condições adversas e fácil manutenção.



96
Núcleos (capacidade máxima)

4 x 24 FO
Bandejas

IP68
Grau de proteção

SEÇÃO

Ferragens

Fitas BAP, esticadores, suportes, carrinhos e acessórios para rede aérea.

Ferragens e acessórios de rede 18 produtos



FV7611



FV761



FV7602



FV7603



FV7604



FV7605

Ferragens e acessórios de rede 18 PRODUTOS



FV761

Esticador Cunha Drop Verde

Esticador cunha drop na cor verde com gancho, embalagem econômica com 50 unidades.

Verde
Cor

50 un
Por saco

Ø 4,19 mm
Arame zincado do gancho



FV7602

Fita BAP 2 - 80 cm x 30 mm

BAP 2 - Braçadeira de Ajuste para Poste de 0,80 m.

80 cm
Comprimento da fita

30 mm
Largura

1,2 mm
Espessura



FV7603

Fita BAP 3 - 120 cm x 30 mm

BAP 3 - Braçadeira de Ajuste para Poste de 1,20 m.

120 cm
Comprimento da fita

30 mm
Largura

1,2 mm
Espessura



FV7604

Fita BAP 4 - 100 cm x 30 mm

BAP 4 - Braçadeira de Ajuste para Poste de 1,00 m.

100 cm
Comprimento da fita

30 mm
Largura

1,2 mm
Espessura



FV7605

Suporte Metálico de Reserva Técnica para CTO

Acessório para fixação e sustentação de Caixas de Terminação Óptica em redes FTTH.

300 x 150 x 70 mm
Dimensões

418 g
Peso unitário

10 unid.
Por embalagem



FV7606

Olhal Soldado de Aço Galvanizado

Ferragem de ancoragem e sustentação para redes aéreas de telecomunicações e fibra óptica.

1.500 kg
Capacidade informada

Galv. a fogo
Acabamento

200 un
Saco master

Ferragens e acessórios de rede (continuação)



FV7607

Fita de Aço

Fita de aço carbono galvanizada, em rolo de 25 m.

19,05 mm Largura	0,55 mm Espessura	25 m Comprimento
----------------------------	-----------------------------	----------------------------



FV7608

Cruzeta

Cruzeta em aço carbono, galvanizada a quente.

500 × 500 mm Dimensões gerais	115 mm Profundidade	90 mm Altura das abas
---	-------------------------------	---------------------------------



FV7609

Esticador Cunha Preto, Gancho Longo

Esticador tipo cunha preto com gancho longo para cabos DROP FTTH.

Preto Cor	50 un Por saco	Ø 4,19 mm Arame zincado do gancho
---------------------	--------------------------	---



FV7610

Suporte para BAP

Acessório para reserva, organização e sustentação de cabos em redes aéreas de telecomunicações.

130 × 50 × 2 mm Dimensões	116 g Peso unitário	50 unid. Por embalagem
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



FV7611

Esticador Cunha Drop Azul

Esticador cunha drop na cor azul com gancho, embalagem econômica com 50 unidades.

Azul Cor	50 un Por saco	Ø 4,19 mm Arame zincado do gancho
--------------------	--------------------------	---




FV7612

Anel Guia AGFE

Acessório para sustentação e ancoragem de cabos em redes aéreas de telecomunicações.

45 mm Dimensão	4,19 mm Espessura	23 g Peso unitário
--------------------------	-----------------------------	------------------------------

Ferragens e acessórios de rede (continuação)



FV7613

Carrinho para Bobina Drop

Carrinho para transporte e desenrolamento de bobinas de cabo drop de 1 e 2 km.

50 mm

Tubo para bobina

1 km e 2 km

Bobinas de cabo drop

PP

Rodas em polipropileno



FV7614

Carrinho Articulado para Bobina Drop

Carrinho articulado para transporte e manuseio de bobinas de cabo drop de 1 e 2 km.

50 mm


Tubo para bobina

1 km e 2 km

Bobinas de cabo drop

PP

Rodas em polipropileno



FV7615

Esticador FE Figura 8 - Preto

Esticador FE figura 8 para cabo drop, em polipropileno com proteção UV, para ancoragem e tensionamento.

11 x 3,5 x 1,5 cm
Dimensões

25 g
Peso unitário

100 un
Por saco



FV7615


Esticador FE Figura 8 - Laranja

Esticador FE figura 8 para cabo drop, em polipropileno com proteção UV, para ancoragem e tensionamento.

11 x 3,5 x 1,5 cm
Dimensões

25 g
Peso unitário

100 un
Por saco



FV7618

Parafuso Pino BAP J com Porca Galvanizado a Fogo

Elemento de fixação para aplicações em infraestrutura de telecomunicações e redes aéreas.

3/8"
Diâmetro nominal

13 cm
Comprimento

67 g
Peso unitário



FV7619

Fecho de Aço 3/4"

Aplicado em fitas de amarração para fixação de elementos de redes externas de telecomunicações.

43 x 25 mm
Dimensões

11 mm
Altura

Fibervix

FALE COM A FIBERVIX

Entre em contato

WHATSAPP E TELEFONE

(31) 99066-4962

E-MAIL

comercial@fibervix.com.br

SITE

www.fibervix.com.br

INSTAGRAM

instagram.com/fibervix

YOUTUBE

youtube.com/@Fibervix

ENDEREÇO

**Rua Leiria, 510 · São Francisco
Belo Horizonte · MG**

Quer ser um distribuidor?

Cadastre sua empresa em www.fibervix.com.br/seja-distribuidor

Azul Distribuidora e Comércio de Informática Ltda · CNPJ 14.169.885/0001-61